

# Universalmotorer Serie N



## Produktdata

- Enfas 4-polig skärmpolsmotor 230/240V
- 50/60Hz
- 1300 rpm
- Helkapslad typ för valfri montering
- Motorkåpa av aluminium
- Självinställande glidlager med permanent-smörjning
- Impregnerad och ugnstorkad lindning
- Isolationsklass B
- Skyddsklass IP42
- Dubbelisolerad 3-ledarkabel
- Avsedd för rumstemperatur från -30°C till +40°C
- 3 fästhål i bakre och främre sköld. Klackar med 26 mm håldelning samt på motsatt sida lägre klackar med 2 bultar med 18 mm håldelning. Förlängda statorbultar.
- Motorer 5-10W är impedansskyddade
- Motorer 16-34W har termiskt motorskydd.

## Universalmotor Serie N



Benämning	Effekt (W)		Strömförbrukning (A)	Varvtal (rpm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
	Upptagen	Avgiven							
VN 5-13	30	5	0,20	1300/1550	81	14	46	30	-
VN 10-20	42	10	0,30	1300/1550	91	17	49	33	-
VNT 16-25	58	16	0,40	1300/1550	102	18	50	34	-
VNT 18-30	64	18	0,43	1300/1550	102	18	50	34	20
VNT 25-40	100	25	0,70	1300/1550	112	18	50	34	30
VNT 34-45	120	34	0,90	1300/1550	117	18	50	34	35

## Ritningar

